



SISTEMI OSCURANTI INNOVATIVI dal 1979




AVVOLGIBILI - ZANZARIERE



ALLUMINIO COIBENTATO

N55

la tapparella per ogni stagione



- Dimensione profilo**
- mm 13 x 55
- Spessore con verniciatura**
- mm 0,36 circa
- Peso al mq**
- kg 3,7 circa
- Stecche per mq**
- n.18
- Massimo impiego consigliato**
- ml. 3,5

N55

Sinonimo di eccellenza e sintesi perfetta di qualità.

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanicologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

La produzione dei profilati per tapparella si veste di un alto spessore e arricchisce la propria consistenza in termini di impiego della materia prima collocandosi in proiezione come prodotto che punta alla qualità assoluta sul mercato, capace di soddisfare standard essenziali: funzionalità, adattabilità.

PANORAMICA 20

La nuova tapparella Frangisole



- Dimensione profilo**
- mm 11,6 x 65
- Peso al mq PANORAMICA 20**
- kg 6,0 circa
- Peso al mq PANORAMICA 20 HD**
- kg 7,0 circa
- Massimo impiego consigliato**
- ml. 2,0
- Distanza configurabile Stecca**
- mm 20

PANORAMICA 20 - PANORAMICA HD 20 Alta Densità

Panoramica la nuova tapparella frangisole che unisce la schermatura solare di un frangisole con la protezione di una tapparella.

Il suo profilo leggero e robusto allo stesso tempo, in alluminio coibentato anche ad Alta Densità, consente l'installazione di motori compatti ed efficienti, garantendo risparmio energetico e bassi costi operativi.

L'innovativo sistema oscurante, che personalizza la luce.



+ visibilità



+ facile installazione



- rumore



+ risparmio energetico



+ ventilazione



+ luminosità




LINEA PLISSETTATA

Le zanzariere plissettate sono formate da un un telo piegheettato che le rendono pratiche e funzionali. Sono' il modello più richiesto, in quanto si adattano a qualsiasi tipo di installazione, basta uno spazio di soli 22 mm, disponibile sia nella versione per porte che per finestre, l'assenza di molle garantisce il funzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività, la rete nera permette una maggior luminosità all'interno dell'abitazione.

Rete grigia standard a richiesta nera



Guida inferiore ribassata di soli 7 mm



PLISSE' 22 LATERALE
mm 22 di ingombro



PLISSE' 22 REVERSIBILE
mm 22 di ingombro



PLISSE' 22 VERTICALE
mm 22 di ingombro



ALLUMINIO COIBENTATO

ARIALUCE 50

+ Luminosità + Aerazione



ARIALUCE 50 - ARIALUCE 50 HD Alta Densità

La tapparella ad asola larga.

Il particolare disegno dell'asola di formato maxi mm 160 x 15 rende Arialuce una tapparella di design estremamente funzionale, per la capacità di far passare facilmente aria e luce. Il profilo in alluminio, materiale ecologico, è rigido e resistente e garantisce una buona durevolezza nel tempo anche senza alcuna manutenzione.

La tapparella Arialuce è disponibile anche in HD alta densità.



BICOLOR 52

Per rispettare le esigenze condominiali



BICOLOR 52

La tapparella bicolore che mette tutti d'accordo.

Questo modello di tapparella è ideale per tutti quei casi in cui si ha l'esigenza di rispettare regole condominiali o linee guida di progetti edilizi e urbanistici, senza rinunciare al proprio colore preferito per l'interno della propria abitazione. Questo tipo di avvolgibile è stato realizzato dall'unione di 2 profili che permettono di ottenere un colore interno differente da quello esterno al fine di soddisfare le necessità architettoniche più esigenti.




LINEA CON CINGOLO

Le zanzariere con cingolo a scorrimento laterale sono indicate nei vani di frequente passaggio, l'assenza di barriera al pavimento ne agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

Si può aprire la zanzariera per l'ampiezza che occorre e arrestare lo scorrimento in qualsiasi posizione.



ANTICIMICE
Ultrastop System®
anti-infiltration technology




PERFORMA 35
mm 37 di ingombro



ACCIAIO ANTISCASSO

STEEL 55



Dimensione profilo
- mm 12 x 55

Spessore con verniciatura
- mm 0,40 circa


Peso al mq Steel 55
- kg 8,5 circa

Peso al mq Steel 55 HD
- kg 9,5 circa

Stecche per mq
- n. 18

Massimo impiego consigliato
- ml. 4,0

STEEL 42



Dimensione profilo
- mm 9 x 42

Spessore con verniciatura
- mm 0,40 circa

Peso al mq Steel 42
- kg 8,2 circa

Peso al mq Steel 42 HD
- kg 8,9 circa

Stecche per mq
- n. 24

Massimo impiego consigliato
- ml. 3,2

STEEL Le tapparelle di sicurezza.

I profili in acciaio coibentato STEEL 55 e STEEL 42 disponibili anche in HD alta densità sono costituiti da un laminato d'acciaio che li rende funzionali e adatti all'impiego duraturo nel tempo integrandoli egregiamente nel contesto sicurezza.

FRANGISOLE ORIENTABILE

OBLIQUA



Larghezza massima consigliata

- mm 3000

Altezza massima consigliata

- mm 3000

Peso al mq

- kg 9,7 circa

OBLIQUA è la tapparella a lamelle orientabili.

Un'innovazione che mette insieme le caratteristiche dell'avvolgibile con quelle del frangisole. Obliqua è la tapparella in alluminio che permette di regolare perfettamente la luce, illuminando, arieggiando e proteggendo gli ambienti della tua casa, rispettando la privacy. Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come una normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione e garantisce un funzionamento costante nel tempo.



LINEA AVVOLGENTE CON SPAZZOLINO

Le zanzariere con spazzolino hanno all'interno delle guide di scorrimento uno spazzolino che funge da barriera per gli insetti e la polvere, a richiesta è disponibile anche uno spazzolino antivento per misure in larghezza superiori a cm. 120. In alcuni modelli è possibile l'inserimento del telo oscurante o la rete Antibatterica Sunox.



KLIP 44 LATERALE
mm 44 di ingombro



KLIP 44 VERTICALE
mm 44 di ingombro



PLUS 35 VERTICALE
mm 37 di ingombro

ANTICIMICE
Ultrastop System®
anti-infiltration technology



JUMBO 32 LATERALE
mm 32 di ingombro



JUMBO 32 VERTICALE
mm 32 di ingombro



FRONTAL 40 VERTICALE
mm 40 di ingombro

Rete in Fibra



Telo Oscurante



SCHEMATURE SOLARI DI SICUREZZA

SKERMA 65 - 65RC3 - 68



SKERMA è la **tapparella frangisole**, **certificata anche nella versione in Classe 3 Antieffrazione**.

E' il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma di tapparelle avvolgibile frangisole più innovativa che ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu.

Permette di scegliere la combinazione di luce ed ombra preferite fornendo molteplici soluzioni per la regolazione della luminosità o per l'oscuramento di ogni ambiente, e varie possibilità di personalizzazione delle sue caratteristiche.



SKERMA 65 H1

Dimensione profilo mm 14,6 x 65

Larghezza: max consigliata 1800 mm

Altezza: max consigliata 2700 mm

Peso al mq 11 kg

Distanza configurabile Stecca mm 20

SKERMA 65 H5 RC3

Dimensione profilo mm 14,6 x 65

Larghezza: max consigliata 2700 mm

Altezza: max consigliata 2900 mm

Peso al mq 17 kg

Distanza configurabile Stecca mm 20

SKERMA 65 H3

Dimensione profilo mm 14,6 x 65

Larghezza: max consigliata 1800 mm

Altezza: max consigliata 2700 mm

Peso al mq 13 kg

Distanza configurabile Stecca mm 20

SKERMA 68 H3

Dimensione profilo mm 12,5 x 68

Larghezza: max consigliata 4000 mm

Altezza: max consigliata 3000 mm

Peso al mq 16 kg

Distanza configurabile Stecca mm 20



GENYA RC3



Genya è la **tapparella frangisole innovativa, certificata in Classe 3 Antieffrazione**.

E' la prima e unica soluzione che ti permette di regolare spazio e luce come desideri, senza limitazioni.

Plus di innovazione, comfort e sicurezza, l'evoluzione nel mondo della schermatura solare.



GENYA


Dimensione profilo mm 14,6 x 50/70

Larghezza: max consigliata 1800 mm

Altezza: max consigliata 2900 mm

Peso al mq 10 kg

Distanza configurabile Stecca mm 0-20



LINEA AVVOLGENTE CON BOTTONE

Le zanzariera con bottone sono vincolate durante lo scorrimento all'interno delle guide, mediante la saldatura di bottoncini sul bordo della rete, funzionamento a molla o catena, possibilità di inserimento del telo oscurante, o la rete Antibatterica Sunox.

Rete Fibra

Telo Oscurante



FAST 54 LATERALE
mm 54 di ingombro




FAST 54 VERTICALE
mm 54 di ingombro



TONDA 50 CATENA
mm 50 di ingombro


ALLUMINIO COIBENTATO

R 55 HD




- Dimensione profilo**
- mm 13 x 55
- Spessore con verniciatura**
- mm 0,36 circa
- Peso al mq**
- kg 4,7 circa
- Stecche per mq**
- n. 18
- Massimo impiego consigliato**
- ml. 4,0

R 45 - R45 HD




- Dimensione profilo**
- mm 9 x 45
- Spessore con verniciatura**
- mm 0,33 circa
- Peso al mq R45**
- kg 2,9 circa
- Peso al mq R45 HD**
- kg 3,9 circa
- Stecche per mq**
- n. 22
- Massimo impiego consigliato**
- ml. 3,2

FLAT 43



- Dimensione profilo**
- mm 8 x 43
- Spessore con verniciatura**
- mm 0,33 circa
- Peso al mq**
- kg 3,2 circa
- Stecche per mq**
- n. 23
- Massimo impiego consigliato**
- ml. 3,0

TP 55



- Dimensione profilo**
- mm 13 x 55
- Spessore con verniciatura**
- mm 0,36 circa
- Peso al mq**
- kg 3,7 circa
- Stecche per mq**
- n. 18
- Massimo impiego consigliato**
- ml. 3,5

Il profilo **R55HD** Alta Densità è sinonimo di eccellenza e sintesi perfetta di qualità e resistenza, arricchisce la propria consistenza in termini di impiego della materia prima collocandosi in proiezione come prodotto che punta alla qualità assoluta sul mercato.

Il profilo **R45** nasce dall'esigenza di coniugare spazio e design. Fondamentalmente, il suo aspetto snello ma pur sempre robusto nella versione alta densità gli conferisce il vantaggio di poter essere riavvolto nello spazio eventualmente ristretto del cassonetto.

Il profilo **FLAT43** piatto nasce dall'esigenza di ottenere lo stesso disegno interno-esterno. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneamente del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

Il profilo **TP55** nasce dall'esigenza di installare la tapparella nelle guide in ferro zincato esistenti, dando alla tapparella stessa stabilità e silenziosità al tempo stesso.



LINEA PANNELLI RIGIDI

Le zanzariere a pannelli rigidi, sono composte da un robusto telaio in alluminio perimetrale, la rete può essere inserita in fibra di vetro, alluminio, acciaio o Petscreen quest'ultima è particolarmente indicata in presenza di animali domestici, e protegge da qualsiasi tipo di insetto. La versione magnetica è fornita con un potente magnete perimetrale, installarla è semplicissimo poiché va solo attaccata al telaio della grata o cancellata.

rete in alluminio e acciaio

rete in fibra

rete pet screen per animali domestici

polltex

rete antipolline

AMERICA
mm 36 di ingombro

PANNELLO FISSO
mm 11 di ingombro

ANCHE CON PERIMETRO MAGNETICO

SCORREVOLE
mm 25 di ingombro

SALISCENDI
mm 25 di ingombro

OPTIONAL:
GATTAIOLA
SOLO CON
RETE
PET SCREEN

ALLUMINIO ESTRUSO

BLIND E55



Dimensione profilo

- mm 13 x 55

Spessore con verniciatura
- mm 1,00 circa


Peso al mq
- kg 8,5 circa

Stecche per mq
- n. 18

Massimo impiego consigliato
- ml. 4,0

Il profilo **E55** viene impiegato per realizzare tapparelle di sicurezza senza rinunciare a quelle caratteristiche di utilizzo della "sorella gemella coibentata". Il suo design alloggia perfettamente nelle costruzioni edili ex novo risultando altresì idoneo per la schermatura solare negli alloggi da ristrutturare.

BLIND E 27



Dimensione profilo

- mm 9 x 27

Spessore con verniciatura
- mm 1,00 circa

Peso al mq
- kg 9,5 circa


Stecche per mq
- n. 37

Massimo impiego consigliato
- ml. 4,0

Il profilo **E27** si piazza sul mercato della tapparella in estruso come "principe del foro". Si adegua in maniera eccellente alle esigenze di spazio quando avvolto nel cassonetto mentre conferisce all'abitazione, quando distende le proprie doghe, un senso di sicurezza tangibile.

PVC - FIBRA VETRO

V-EKO / SILVER



Dimensione profilo

- mm 13,2 x 55

Peso al mq V-EKO
- kg 4,0 circa


Peso al mq SILVER
- kg 5,0 circa

Stecche per mq
- n. 18

Massimo impiego consigliato
- ml. 2,0

I profili PVC V-EKO kg. 4,0 mq e PVC SILVER Kg. 5,0 mq sono realizzati con stecche auto-aggiacanti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13,2 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

FIBERGLASS



Dimensione profilo

- mm 13,2 x 55

Peso al mq
- kg 5,0 circa

Stecche per mq
- n. 18

Massimo impiego consigliato
- ml. 2,0

Profilo in pvc con rinforzo in polimero di fibra di vetro. Con il modello Fiberglass, si risolve il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC, derivante dalla dilatazione termica della stecca in caso di forte esposizione al sole. Grazie al suo rinforzo in fibra brevettato.



LINEA MOTORIZZATA

Le zanzariere motorizzate sono identiche alle zanzariere tradizionali nella funzione e nell'aspetto: dal telaio alle reti, gli elementi base sono identici, inclusa la capacità di potersi inserire in modo non invasivo nel contesto della finestra e del serramento.

Il motore che viene montato rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura.



GREENGUARD®

Certificazione di prodotto a bassa emissione e contenuto di formaldeide (direttiva 2010/75/ue)

MICROBAN

PROTEZIONE ANTIMICROBICA

Additivo per la protezione contro la proliferazione dei batteri sulla superficie della rete, migliora la resistenza alle macchie ed agli odori.




COMANDO MOTORIZZATO





SISTEMI OSCURANTI INNOVATIVI dal 1979



Il Gruppo FAR Srl è un'azienda fondata negli anni '70 come una struttura "artigianale", e ancora oggi mantiene un'estrema cura del proprio lavoro, dalla produzione alla consegna, non trascurando quelli che sono i tempi rapidi di oggi. La nostra società è a conduzione familiare, nata per sviluppare la produzione di avvolgibili e zanzariere, riesce a soddisfare ogni tipo di richiesta curando particolarmente le esigenze di ogni singolo cliente. La produzione è affiancata dai nostri addetti specializzati che seguono le fasi dell'intero processo produttivo: progettazione e sviluppo prodotti, commercializzazione, approvvigionamento, magazzino, confezionamento, assemblaggio, logistica, e consegna. Qualità, affidabilità ed innovazione sono le priorità aziendali, con l'obiettivo di arricchire il mercato del serramento con un'ampia gamma di prodotti idonei a qualsiasi esigenza, di nuove soluzioni integrate capaci di aumentare il risparmio energetico degli edifici. Con oltre 45 anni di esperienza siamo in grado di studiare soluzioni globali per dare un valore aggiunto tangibile e un servizio sempre più personalizzato, investendo nella ricerca e nello sviluppo di un prodotto italiano d'eccellenza, per garantire efficienza e massima durata nel tempo. Nella presente brochure troverete articoli confezionati con prodotti sempre nuovi al passo con le esigenze del mercato, disponibili in una vasta gamma di colori per confezionare un prodotto che possa incontrare il gusto personale di ciascuno. Gli articoli che presentiamo sono il frutto della collaborazione e dell'impegno di tutto il Team Gruppo FAR, per rispondere all'esigenza di un mercato sempre più indirizzato verso la "qualità", utilizzando le migliori materie prime nazionali e le più moderne tecnologie applicate al settore pur conservando la cura artigianale del particolare. L'innovazione, l'alta qualità e la reale disponibilità nei confronti del cliente sono i nostri obiettivi.



Via Sassuolo, 1 - 00071 Pomezia - RM

Tel. 06.9105952 r.a.

commerciale@gruppofar.it

www.gruppofar.it